

中空軸	C96-1	屋内形	三相モータ	(0.2kW~0.4kW)	C98~C99 頁
-----	-------	-----	-------	---------------	-----------

フランジ  
取付

【屋内形 - 標準仕様】 J 2 N Q B C



脚取付

①	国別対応	J	日本
---	------	---	----

ブレーキ無

②	電圧	2	200 / 200 / 220V 50 / 60 / 60Hz	4	400 / 400 / 440V 50 / 60 / 60Hz
---	----	---	------------------------------------	---	------------------------------------

ブレーキ付

③	使用環境	N	屋内形
---	------	---	-----

概要

端子箱仕様

三相  
モータ

④	種類	Q	樹脂製・端子台式	S	鋼板製・ラグ式	T	鋼板製・端子台式
---	----	---	----------	---	---------	---	----------

プレミアム効率  
三相モータ

⑤	取付位置 (出力側から見て)	L	左	R	右	B	下
---	-------------------	---	---	---	---	---	---

インバータ用  
三相モータ

⑥	引出口方向	A	A式	B	B式
		C	C式	D	D式

インバータ用  
プレミアム効率  
三相モータ

高効率 (US)  
三相モータ

単相  
モータ

注) 1. 濃い茶色 ■ で塗られている箇所は標準仕様です。薄い茶色 ■ で塗られている箇所はオプション仕様です。  
2. 200Vクラス、400Vクラス以外の電圧についてはお問い合わせください。

単相パー  
ソナルモータ

オプション 製品	C96-2	屋内形	三相モータ	(0.55kW)	C100 頁
			プレミアム効率三相モータ	(0.75kW)	C101 頁

防水形

【屋内形 - 標準仕様】 J 2 N T B C



安全増  
防爆形

①	国別対応	J	日本
---	------	---	----

入力軸  
ホロー形

②	電圧	2	200 / 200 / 220V 50 / 60 / 60Hz	4	400 / 400 / 440V 50 / 60 / 60Hz
---	----	---	------------------------------------	---	------------------------------------

15W

③	使用環境	N	屋内形
---	------	---	-----

25W

40W

端子箱仕様

60W

④	種類	T	鋼板製・端子台式
---	----	---	----------

90W

⑤	取付位置 (出力側から見て)	L	左	R	右	B	下
---	-------------------	---	---	---	---	---	---

0.1kW

0.2kW

0.25kW

⑥	引出口方向	A	A式	B	B式
		C	C式	D	D式

0.4kW

0.55kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

注) 1. 濃い茶色 ■ で塗られている箇所は標準仕様です。薄い茶色 ■ で塗られている箇所はオプション仕様です。  
2. 200Vクラス、400Vクラス以外の電圧についてはお問い合わせください。

2.2kW

3.0kW

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW