

モータバリエーション

2015年4月から日本国内で実施されたモータの効率規制により、三相誘導モータは0.55kW以下、防爆形、他力通風形インバータ用モータなどを除いてプレミアム効率モータ（トップランナーモータ）に変わりました。

主要な海外の各国・地域では、各々の効率規制があります。

■ライタックス減速機のモータバリエーション

モータ種類/kW		0.4	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	
三相モータ 標準効率	標準	■	■																
	安全増防爆形	■															■	■	■
プレミアム効率三相モータ 効率クラスIE3	標準 トップランナーモータ対応			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	安全増防爆形			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
インバータ用AFモータ 標準効率 6~60Hz定トルク運転可能	標準	■																	
インバータ用 プレミアム効率三相モータ 効率クラスIE3 6~60Hz定トルク運転可能	標準 トップランナーモータ対応			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
モータ種類/kW		0.4	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	

- 注) 1. 安全増防爆形は効率規制の対象外ですが、0.75~22kWはプレミアム効率モータで製作します。
2. 海外仕様モータについてはご照会ください。