

# D形バイエル・バイエルサイクロ機種一覧 0.4kW×4P (三相モータ)

変速比	横形
1:10	BHHM-N05D BHH-N05D

注) BHHはモータなし

仕様	横形	立形
バイエル	BHHM-N**D	製作できません
サイクロ付き 減速比1/6~	CHHBMN**D-□□□□	

\*\* : モータ容量 □□□□ : 枠番

基準形	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番	
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法頁
				低速	高速	低速	高速		
基準形	—	87~870	105~1050	12.1	3.51	10.1	2.91	—	67
サイクロ減速機1段形付	6	14.5~145	17.5~175	69.1	20.0	57.3	16.6	6095	68
	8	10.9~109	13.1~131	92.2	26.7	76.4	22.1		
	11	7.91~79.1	9.55~95.5	127	36.7	105	30.4		
	13	6.69~66.9	8.08~80.8	150	43.4	124	35.9		
	15	5.80~58.0	7.00~70.0	173	50.1	143	41.5		
	17	5.12~51.2	6.18~61.8	196	56.7	162	47.0		
	21	4.14~41.4	5.00~50.0	200	70.1	200	58.1		
	25	3.48~34.8	4.20~42.0	200	83.4	200	69.1		
	29	3.00~30.0	3.62~36.2	200	96.8	200	80.2		
	35	2.49~24.9	3.00~30.0	300	117	300	96.8		
	43	2.02~20.2	2.44~24.4	300	143	300	119		
	51	1.71~17.1	2.06~20.6	297	170	297	141		
	59	1.47~14.7	1.78~17.8	296	197	296	163		
71	1.23~12.3	1.48~14.8	592	237	592	196	6125	68	
87	1.00~10.0	1.21~12.1	630	290	630	241			
サイクロ減速機2段形付	104	0.837~8.37	1.0~10.1	630	329	630	272	6125DB	—
	121	0.719~7.19	0.868~8.68	622	383	622	317		
	143	0.608~6.08	0.734~7.34	630	452	630	375		
	165	0.527~5.27	0.636~6.36	630	522	630	432		
	195	0.446~4.46	0.538~5.38	630	616	630	511		
	231	0.377~3.77	0.455~4.55	630	630	630	605		
	273	0.319~3.19	0.385~3.85	630	630	630	630		
	319	0.273~2.73	0.329~3.29	630	630	630	630		
	377	0.231~2.31	0.279~2.79	630	630	630	630		
	473	0.184~1.84	0.222~2.22	630	630	630	630		
	559	0.156~1.56	0.188~1.88	630	630	630	630		
	649	0.134~1.34	0.162~1.62	630	630	630	630		
	731	0.119~1.19	0.144~1.44	630	630	630	630		
	841	0.103~1.03	0.125~1.25	630	630	630	630		
	1003	0.087~0.87	0.105~1.05	630	630	630	630		

- 注) 1. ご使用にあたっては表中の出力トルク以内でご使用ください。  
 2. 出力回転数はバイエル無段変速機のスリップを算入していません。バイエル部で4~8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
 3. 形式記号については5ページをご参照ください。

# D形バイエル・バイエルサイクロ機種一覧 0.75kW×4P (プレミアム効率三相モータ)

	変速比	横形	立形
基準形	1:10	BHHM-N1D-EP BHH-N1D	BVFM-N1D-EP

仕様	横形	立形
バイエル	BHHM-N**D-EP	BVFM-N**D-EP
サイクロ付き 減速比1/6~	CHHBMN**D-□□□□-EP	CVVBMN**D-□□□□-EP

注) BHHはモータなし

\*\* : モータ容量 □□□□ : 枠番

基準形	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 寸法 寸法	立形	寸法 寸法 寸法
				低速	高速	低速	高速				
基準形	—	87.0~870	105~1050	22.1	6.59	18.3	5.46	—	67	—	68
サイクロ減速機1段形付	6	14.5~145	17.5~175	126	37.5	104	31.1	6095	68	6095	70
	8	10.9~109	13.1~131	168	50.1	139	41.5				
	11	7.91~79.1	9.55~95.5	200	68.8	192	57.0				
	13	6.69~66.9	8.08~80.8	200	81.3	200	67.4				
	15	5.80~58.0	7.00~70.0	200	93.9	200	77.8				
	17	5.12~51.2	6.18~61.8	300	106	300	88.1				
	21	4.14~41.4	5.00~50.0	300	131	300	109				
	25	3.48~34.8	4.20~42.0	300	156	300	130				
	29	3.00~30.0	3.62~36.2	300	181	300	150				
	35	2.49~24.9	3.00~30.0	300	219	300	181				
	43	2.02~20.2	2.44~24.4	630	269	630	223				
	51	1.71~17.1	2.06~20.6	630	319	630	264				
	59	1.47~14.7	1.78~17.8	630	369	630	306				
	71	1.23~12.3	1.48~14.8	592	444	592	368				
87	1.00~10.0	1.21~12.1	630	544	630	451					
サイクロ減速機2段形付	104	0.837~8.37	1.01~10.1	780	616	780	511	6130DC	—	6130DC	—
				940	616	940	511	6135DC	—	6135DC	—
				1760	616	1720	511	6160DB	—	6160DB	—
				2070	616	—	—	6165DB	—	6165DB	—
	121	0.719~7.19	0.868~8.68	780	717	780	594	6130DC	—	6130DC	—
				940	717	940	594	6135DC	—	6135DC	—
				1760	717	1760	594	6160DB	—	6160DB	—
				2100	717	2000	594	6165DB	—	6165DB	—
	143	0.608~6.08	0.734~7.34	780	780	780	702	6130DC	—	6130DC	—
				940	848	940	702	6135DC	—	6135DC	—
				1760	848	1760	702	6160DB	—	6160DB	—
				2100	848	2100	702	6165DB	—	6165DB	—
	165	0.527~5.27	0.636~6.36	2530	848	2360	702	6170DB	—	6170DB	—
				2850	848	—	—	6175DB	—	6175DB	—
				780	780	780	780	6130DC	—	6130DC	—
				940	940	940	810	6135DC	—	6135DC	—
	195	0.446~4.46	0.538~5.38	1760	978	1760	810	6160DB	—	6160DB	—
				2100	978	2100	810	6165DB	—	6165DB	—
				3150	978	2720	810	6170DB	—	6170DB	—
				3280	978	—	—	6175DB	—	6175DB	—
	231	0.377~3.77	0.455~4.55	922	922	922	922	6130DC	—	6130DC	—
				1110	1110	1110	958	6135DC	—	6135DC	—
				2070	1160	2070	958	6160DB	—	6160DB	—
				2480	1160	2480	958	6165DB	—	6165DB	—
	273	0.319~3.19	0.385~3.85	2990	1160	2990	958	6170DB	—	6170DB	—
				3720	1160	3220	958	6175DB	—	6175DB	—
				3880	1160	—	—	6180DA	—	6180DA	—
				780	780	780	780	6130DC	—	6130DC	—
319	0.273~2.73	0.329~3.29	940	940	940	940	6135DC	—	6135DC	—	
			1760	1370	1760	1130	6160DB	—	6160DB	—	
			2100	1370	2100	1130	6165DB	—	6165DB	—	
			2530	1370	2530	1130	6170DB	—	6170DB	—	
			3150	1370	3150	1130	6175DB	—	6175DB	—	
			4050	1370	3810	1130	6180DA	—	6180DA	—	
			4600	1370	—	—	6185DA	—	6185DA	—	
			780	780	780	780	6130DC	—	6130DC	—	
			940	940	940	940	6135DC	—	6135DC	—	
			1760	1620	1760	1340	6160DB	—	6160DB	—	
			2100	1620	2100	1340	6165DB	—	6165DB	—	
			2530	1620	2530	1340	6170DB	—	6170DB	—	
			3150	1620	3150	1340	6175DB	—	6175DB	—	
			4050	1620	4050	1340	6180DA	—	6180DA	—	
			5000	1620	4500	1340	6185DA	—	6185DA	—	
			5430	1620	—	—	6190DA	—	6190DA	—	
			780	780	780	780	6130DC	—	6130DC	—	
			940	940	940	940	6135DC	—	6135DC	—	
			1760	1760	1760	1570	6160DB	—	6160DB	—	
			2100	1890	2100	1570	6165DB	—	6165DB	—	
			2530	1890	2530	1570	6170DB	—	6170DB	—	
			3150	1890	3150	1570	6175DB	—	6175DB	—	
			4050	1890	4050	1570	6180DA	—	6180DA	—	
			5000	1890	5000	1570	6185DA	—	6185DA	—	
				6350	1890	5260	1570	6190DA	—	6190DA	—

	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 寸法	立形	寸法 寸法
				低速	高速	低速	高速				
サイクロ減速機 2 段形付	377	0.231~2.31	0.279~2.79	780	780	780	780	6130DC	—	6130DC	—
				940	940	940	940	6135DC	—	6135DC	—
				1760	1760	1760	1760	6160DB	—	6160DB	—
				2100	2100	2100	1850	6165DB	—	6165DB	—
				2530	2230	2530	1850	6170DB	—	6170DB	—
				3150	2230	3150	1850	6175DB	—	6175DB	—
				4050	2230	4050	1850	6180DA	—	6180DA	—
				5000	2230	5000	1850	6185DA	—	6185DA	—
				6380	2230	6220	1850	6190DA	—	6190DA	—
				7500	2230	—	—	6195DA	—	6195DA	—
	473	0.184~1.84	0.222~2.22	780	780	780	780	6130DC	—	6130DC	—
				940	940	940	940	6135DC	—	6135DC	—
				1740	1740	1740	1740	6160DB	—	6160DB	—
				2100	2100	2100	2100	6165DB	—	6165DB	—
				2530	2530	2530	2320	6170DB	—	6170DB	—
				3150	2800	3150	2320	6175DB	—	6175DB	—
				4060	2800	4060	2320	6180DA	—	6180DA	—
				5000	2800	5000	2320	6185DA	—	6185DA	—
				6380	2800	6380	2320	6190DA	—	6190DA	—
				7960	2800	7800	2320	6195DA	—	6195DA	—
	9300	2800	—	—	6205DA	—	6205DA	—			
	559	0.156~1.56	0.188~1.88	780	780	780	780	6130DC	—	6130DC	—
				940	940	940	940	6135DC	—	6135DC	—
				1740	1740	1740	1740	6160DB	—	6160DB	—
				2100	2100	2100	2100	6165DB	—	6165DB	—
				2530	2530	2530	2530	6170DB	—	6170DB	—
				3150	3150	3150	2750	6175DB	—	6175DB	—
				4060	3310	4060	2750	6180DA	—	6180DA	—
5000				3310	5000	2750	6185DA	—	6185DA	—	
6380				3310	6380	2750	6190DA	—	6190DA	—	
7960				3310	7960	2750	6195DA	—	6195DA	—	
9300	3310	9220	2750	6205DA	—	6205DA	—				
649	0.134~1.34	0.162~1.62	912	912	912	912	6130DC	—	6130DC	—	
			1050	1050	1050	1050	6135DC	—	6135DC	—	
			1760	1760	1760	1760	6160DB	—	6160DB	—	
			2100	2100	2100	2100	6165DB	—	6165DB	—	
			2530	2530	2530	2530	6170DB	—	6170DB	—	
			3150	3150	3150	3150	6175DB	—	6175DB	—	
			4050	3850	4050	3190	6180DA	—	6180DA	—	
			5000	3850	5000	3190	6185DA	—	6185DA	—	
			6380	3850	6380	3190	6190DA	—	6190DA	—	
			7960	3850	7960	3190	6195DA	—	6195DA	—	
9300	3850	9300	3190	6205DA	—	6205DA	—				
731	0.119~1.19	0.144~1.44	780	780	780	780	6130DC	—	6130DC	—	
			940	940	940	940	6135DC	—	6135DC	—	
			1740	1740	1740	1740	6160DB	—	6160DB	—	
			2100	2100	2100	2100	6165DB	—	6165DB	—	
			2530	2530	2530	2530	6170DB	—	6170DB	—	
			3150	3150	3150	3150	6175DB	—	6175DB	—	
			4060	4060	4060	3590	6180DA	—	6180DA	—	
			5000	4330	5000	3590	6185DA	—	6185DA	—	
			6380	4330	6380	3590	6190DA	—	6190DA	—	
			7960	4330	7960	3590	6195DA	—	6195DA	—	
9300	4330	9300	3590	6205DA	—	6205DA	—				
841	0.103~1.03	0.125~1.25	780	780	780	780	6130DC	—	6130DC	—	
			940	940	940	940	6135DC	—	6135DC	—	
			1760	1760	1760	1760	6160DB	—	6160DB	—	
			2100	2100	2100	2100	6165DB	—	6165DB	—	
			2530	2530	2530	2530	6170DB	—	6170DB	—	
			3150	3150	3150	3150	6175DB	—	6175DB	—	
			4050	4050	4050	4050	6180DA	—	6180DA	—	
			5000	4990	5000	4130	6185DA	—	6185DA	—	
			6380	4990	6380	4130	6190DA	—	6190DA	—	
			7960	4990	7960	4130	6195DA	—	6195DA	—	
9230	4990	9230	4130	6205DA	—	6205DA	—				
1003	0.087~0.867	0.105~1.05	912	912	912	912	6130DC	—	6130DC	—	
			1050	1050	1050	1050	6135DC	—	6135DC	—	
			1760	1760	1760	1760	6160DB	—	6160DB	—	
			2100	2100	2100	2100	6165DB	—	6165DB	—	
			2530	2530	2530	2530	6170DB	—	6170DB	—	
			3150	3150	3150	3150	6175DB	—	6175DB	—	
			4050	4050	4050	4050	6180DA	—	6180DA	—	
			5000	5000	5000	4930	6185DA	—	6185DA	—	
			6380	5950	6380	4930	6190DA	—	6190DA	—	
			7960	5950	7960	4930	6195DA	—	6195DA	—	
9300	5950	9300	4930	6205DA	—	6205DA	—				

- 注) 1. ご使用にあたっては表中の出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数はバイエル無段変速機のスリップを算入していません。バイエル部で4~8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については5ページをご参照ください。

# D形バイエル・バイエルサイクロ機種一覧 1.5kW×4P (プレミアム効率三相モータ)

	変速比	横形	立形
基準形	1:10	BHHM-N2D-EP BHH-N2D	BVFM-N2D-EP

仕様	横形	立形
バイエル	BHHM-N**D-EP	BVFM-N**D-EP
サイクロ付き 減速比1/6~	CHHBMN**D-□□□□-EP	CVVBMN**D-□□□□-EP

注) BHHはモータなし

\*\* : モータ容量 □□□□ : 枠番

	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 寸法 寸法	立形	寸法 寸法 寸法
				低速	高速	低速	高速				
基準形	—	87.0~870	105~1050	44.2	13.2	36.7	10.9	—	67	—	68
サイクロ減速機1段形付	6	14.5~145	17.5~175	252	75.1	209	62.2	6135	68	6135	70
	8	10.9~109	13.1~131	336	100	279	82.9				
	11	7.91~79.1	9.55~95.5	462	138	383	114				
	13	6.69~66.9	8.08~80.8	546	163	453	135				
	15	5.80~58.0	7.00~70.0	630	188	522	156				
	17	5.12~51.2	6.18~61.8	714	213	592	176				
	21	4.14~41.4	5.00~50.0	883	263	731	218				
	25	3.48~34.8	4.20~42.0	900	313	871	259				
	29	3.00~30.0	3.62~36.2	940	363	940	301				
	35	2.49~24.9	3.00~30.0	940	438	940	363				
	43	2.02~20.2	2.44~24.4	940	538	940	446				
	51	1.71~17.1	2.06~20.6	967	638	967	529				
	59	1.47~14.7	1.78~17.8	1050	738	1050	612				
	71	1.23~12.3	1.48~14.8	1320	888	1320	736				
87	1.00~10.0	1.21~12.1	2050	1090	2050	902	6165	68	—	—	
サイクロ減速機2段形付	104	0.837~8.37	1.01~10.1	4060	1230	3430	1020	6180DB	—	6180DB	—
				4140	1230	—	—	6185DB	—	6185DB	—
	121	0.719~7.19	0.868~8.68	4060	1430	3990	1190	6180DB	—	6180DB	—
				4810	1430	—	—	6185DB	—	6185DB	—
	143	0.608~6.08	0.734~7.34	4060	1700	4060	1400	6180DB	—	6180DB	—
				4900	1700	4720	1400	6185DB	—	6185DB	—
	165	0.527~5.27	0.636~6.36	5690	1700	—	—	6190DB	—	6190DB	—
				4060	1960	4060	1620	6180DB	—	6180DB	—
				4920	1960	4920	1620	6185DB	—	6185DB	—
				6380	1960	5440	1620	6190DB	—	6190DB	—
	195	0.446~4.46	0.538~5.38	6570	1960	—	—	6195DB	—	6195DB	—
				4060	2310	4060	1920	6180DB	—	6180DB	—
				4920	2310	4920	1920	6185DB	—	6185DB	—
	231	0.377~3.77	0.455~4.55	6380	2310	6380	1920	6190DB	—	6190DB	—
				7760	2310	6430	1920	6195DB	—	6195DB	—
				4050	2740	4050	2270	6180DB	—	6180DB	—
				5000	2740	5000	2270	6185DB	—	6185DB	—
	273	0.319~3.19	0.385~3.85	6380	2740	6380	2270	6190DB	—	6190DB	—
				7960	2740	7620	2270	6195DB	—	6195DB	—
				9200	2740	—	—	6205DB	—	6205DB	—
10900				3240	—	—	6215DA	—	6215DA	—	
4050				3780	4050	3130	6180DB	—	6180DB	—	
319	0.273~2.73	0.329~3.29	5000	3780	5000	3130	6185DB	—	6185DB	—	
			6380	3780	6380	3130	6190DB	—	6190DB	—	
			7960	3780	7960	3130	6195DB	—	6195DB	—	
			9230	3780	9230	3130	6205DB	—	6205DB	—	
			12700	3780	10500	3130	6215DA	—	6215DA	—	
377	0.231~2.31	0.279~2.79	4050	4050	4050	3700	6180DB	—	6180DB	—	
			5000	4470	5000	3700	6185DB	—	6185DB	—	
			6380	4470	6380	3700	6190DB	—	6190DB	—	
			7960	4470	7960	3700	6195DB	—	6195DB	—	
			9230	4470	9230	3700	6205DB	—	6205DB	—	
			12700	4470	12400	3700	6215DA	—	6215DA	—	
473	0.184~1.84	0.222~2.22	15000	4470	—	—	6225DA	—	6225DA	—	
			4060	4060	4060	4060	6180DB	—	6180DB	—	
			5000	5000	5000	4650	6185DB	—	6185DB	—	
			6380	5610	6380	4650	6190DB	—	6190DB	—	
			7960	5610	7960	4650	6195DB	—	6195DB	—	
			9300	5610	9300	4650	6205DB	—	6205DB	—	
12700	5610	12700	4650	6215DA	—	6215DA	—				
16000	5610	15600	4650	6225DA	—	6225DA	—				

	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 立形	寸法 立形	寸法 立形
				低速	高速	低速	高速				
サイクロ減速機2段形付	559	0.156~1.56	0.188~1.88	4060	4060	4060	4060	6180DB	—	6180DB	—
				5000	5000	5000	5000	6185DB	—	6185DB	—
				6380	6380	6380	5490	6190DB	—	6190DB	—
				7960	6630	7960	5490	6195DB	—	6195DB	—
				9300	6630	9300	5490	6205DB	—	6205DB	—
				12700	6630	12700	5490	6215DA	—	6215DA	—
				16000	6630	16000	5490	6225DA	—	6225DA	—
	649	0.134~1.34	0.162~1.62	4050	4050	4050	4050	6180DB	—	6180DB	—
				5000	5000	5000	5000	6185DB	—	6185DB	—
				6380	6380	6380	6380	6190DB	—	6190DB	—
				7960	7690	7960	6380	6195DB	—	6195DB	—
				9300	7690	9300	6380	6205DB	—	6205DB	—
				12700	7690	12700	6380	6215DA	—	6215DA	—
				15900	7690	15900	6380	6225DA	—	6225DA	—
	731	0.119~1.19	0.144~1.44	4060	4060	4060	4060	6180DB	—	6180DB	—
				5000	5000	5000	5000	6185DB	—	6185DB	—
				6380	6380	6380	6380	6190DB	—	6190DB	—
				7960	7960	7960	7180	6195DB	—	6195DB	—
				9300	8670	9300	7180	6205DB	—	6205DB	—
				12700	8670	12700	7180	6215DA	—	6215DA	—
16000				8670	16000	7180	6225DA	—	6225DA	—	
841	0.103~1.03	0.125~1.25	4050	4050	4050	4050	6180DB	—	6180DB	—	
			5000	5000	5000	5000	6185DB	—	6185DB	—	
			6380	6380	6380	6380	6190DB	—	6190DB	—	
			7960	7960	7960	7960	6195DB	—	6195DB	—	
			9230	9230	9230	8260	6205DB	—	6205DB	—	
			12700	9970	12700	8260	6215DA	—	6215DA	—	
			15000	9970	15000	8260	6225DA	—	6225DA	—	
1003	0.087~0.867	0.105~1.05	4050	4050	4050	4050	6180DB	—	6180DB	—	
			5000	5000	5000	5000	6185DB	—	6185DB	—	
			6380	6380	6380	6380	6190DB	—	6190DB	—	
			7960	7960	7960	7960	6195DB	—	6195DB	—	
			9300	9300	9300	9300	6205DB	—	6205DB	—	
			12700	11890	12700	9850	6215DA	—	6215DA	—	
			15900	11890	15900	9850	6225DA	—	6225DA	—	

- 注) 1. ご使用にあたっては表中の出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数はバイエル無段変速機のスリップを算入していません。バイエル部で4~8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については5ページをご参照ください。  
4. 6165の立形については、減速比87は製作していません。

# D形バイエル・バイエルサイクロ機種一覧 2.2kW×4P (プレミアム効率三相モータ)

	変速比	横形	立形
基準形	1:10	BHHM-N3D-EP BHH-N3D	BVFM-N3D-EP

仕様	横形	立形
バイエル	BHHM-N**D-EP	BVFM-N**D-EP
サイクロ付き 減速比1/6~	CHHBMN**D-□□□□-EP	CVVBMN**D-□□□□-EP

注) BHHはモータなし

\*\* : モータ容量 □□□□ : 枠番

基準形	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 寸法 寸法	立形	寸法 寸法 寸法
				低速	高速	低速	高速				
基準形	—	87.0~870	105~1050	64.9	19.3	53.8	16.0	—	67	—	68
サイクロ減速機1段形付	6	14.5~145	17.5~175	370	110	307	91.2	6135	68	6135	70
	8	10.9~109	13.1~131	493	147	409	122				
	11	7.91~79.1	9.55~95.5	679	202	562	167				
	13	6.69~66.9	8.08~80.8	802	239	664	198				
	15	5.80~58.0	7.00~70.0	925	275	767	228				
	17	5.12~51.2	6.18~61.8	940	312	869	259				
	21	4.14~41.4	5.00~50.0	940	385	940	319				
	25	3.48~34.8	4.20~42.0	900	459	900	380				
	29	3.00~30.0	3.62~36.2	940	532	940	441				
	35	2.49~24.9	3.00~30.0	940	642	940	532				
	43	2.02~20.2	2.44~24.4	940	789	940	654				
	51	1.71~17.1	2.06~20.6	2100	936	2100	776				
	59	1.47~14.7	1.78~17.8	2100	1080	2100	897				
71	1.23~12.3	1.48~14.8	2100	1300	2100	1080					
87	1.00~10.0	1.21~12.1	2050	1600	2050	1320	6165	68	6165	70	
サイクロ減速機2段形付	104	0.837~8.37	1.01~10.1	4060	1810	4060	1500	6180DB	—	6180DB	—
				4900	1810	4900	1500	6185DB	—	6185DB	—
				6080	1810	5040	1500	6190DB	—	6190DB	—
	121	0.719~7.19	0.868~8.68	4060	2100	4060	1740	6180DB	—	6180DB	—
				4810	2100	4810	1740	6185DB	—	6185DB	—
				6380	2100	5860	1740	6190DB	—	6190DB	—
	143	0.608~6.08	0.734~7.34	4060	2490	4060	2060	6180DB	—	6180DB	—
				4900	2490	4900	2060	6185DB	—	6185DB	—
				6380	2490	6380	2060	6190DB	—	6190DB	—
	165	0.527~5.27	0.636~6.36	4060	2870	4060	2380	6180DB	—	6180DB	—
				4920	2870	4920	2380	6185DB	—	6185DB	—
				6380	2870	6380	2380	6190DB	—	6190DB	—
	195	0.446~4.46	0.538~5.38	4060	3390	4060	2810	6180DB	—	6180DB	—
				4920	3390	4920	2810	6185DB	—	6185DB	—
				6380	3390	6380	2810	6190DB	—	6190DB	—
	231	0.377~3.77	0.455~4.55	4060	3990	4060	3330	6180DB	—	6180DB	—
				4920	3990	4920	3330	6185DB	—	6185DB	—
				6380	3990	6380	3330	6190DB	—	6190DB	—
	273	0.319~3.19	0.385~3.85	4060	4750	4060	3930	6180DB	—	6180DB	—
				4920	4750	4920	3930	6185DB	—	6185DB	—
				6380	4750	6380	3930	6190DB	—	6190DB	—
	319	0.273~2.73	0.329~3.29	4060	5550	4060	4600	6180DB	—	6180DB	—
				4920	5550	4920	4600	6185DB	—	6185DB	—
				6380	5550	6380	4600	6190DB	—	6190DB	—

	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 寸法	立形	寸法 寸法
				低速	高速	低速	高速				
サイクロ減速機2段形付	377	0.231~2.31	0.279~2.79	4050	4050	4050	4050	6180DB	—	6180DB	—
				5000	5000	5000	5000	6185DB	—	6185DB	—
				6380	6380	6380	5430	6190DB	—	6190DB	—
				7960	6560	7960	5430	6195DB	—	6195DB	—
				9230	6560	9230	5430	6205DB	—	6205DB	—
				12700	6560	12700	5430	6215DA	—	6215DA	—
				15000	6560	15000	5430	6225DA	—	6225DA	—
				18900	6560	18300	5430	6235DA	—	6235DA	—
				22000	6560	—	—	6245DA	—	6245DA	—
				473	0.184~1.84	0.222~2.22	4060	4060	4060	4060	6180DB
	5000	5000	5000				5000	6185DB	—	6185DB	—
	6380	6380	6380				6380	6190DB	—	6190DB	—
	7960	7960	7960				6810	6195DB	—	6195DB	—
	9300	8220	9300				6810	6205DB	—	6205DB	—
	12700	8220	12700				6810	6215DA	—	6215DA	—
	16000	8220	16000				6810	6225DA	—	6225DA	—
	20500	8220	20500				6810	6235DA	—	6235DA	—
	25800	8220	22900				6810	6245DA	—	6245DA	—
	559	0.156~1.56	0.188~1.88				4060	4060	4060	4060	6180DB
				5000	5000	5000	5000	6185DB	—	6185DB	—
				6380	6380	6380	6380	6190DB	—	6190DB	—
				7960	7960	7960	7960	6195DB	—	6195DB	—
				9300	9300	9300	8050	6205DB	—	6205DB	—
				12700	9720	12700	8050	6215DA	—	6215DA	—
				16000	9720	16000	8050	6225DA	—	6225DA	—
				20500	9720	20500	8050	6235DA	—	6235DA	—
				25800	9720	25800	8050	6245DA	—	6245DA	—
				649	0.134~1.34	0.162~1.62	4050	4050	4050	4050	6180DB
	5000	5000	5000				5000	6185DB	—	6185DB	—
	6380	6380	6380				6380	6190DB	—	6190DB	—
	7960	7960	7960				7960	6195DB	—	6195DB	—
	9300	9300	9300				9300	6205DB	—	6205DB	—
	12700	11300	12700				9350	6215DA	—	6215DA	—
	15900	11300	15900				9350	6225DA	—	6225DA	—
	20500	11300	20500				9350	6235DA	—	6235DA	—
	25800	11300	25800				9350	6245DA	—	6245DA	—
	731	0.119~1.19	0.144~1.44				4060	4060	4060	4060	6180DB
				5000	5000	5000	5000	6185DB	—	6185DB	—
				6380	6380	6380	6380	6190DB	—	6190DB	—
				7960	7960	7960	7960	6195DB	—	6195DB	—
				9300	9300	9300	9300	6205DB	—	6205DB	—
				12700	12700	12700	10500	6215DA	—	6215DA	—
16000				12700	16000	10500	6225DA	—	6225DA	—	
20500				12700	20500	10500	6235DA	—	6235DA	—	
25800				12700	25800	10500	6245DA	—	6245DA	—	
841				0.103~1.03	0.125~1.25	4050	4050	4050	4050	6180DB	—
	5000	5000	5000			5000	6185DB	—	6185DB	—	
	6380	6380	6380			6380	6190DB	—	6190DB	—	
	7960	7960	7960			7960	6195DB	—	6195DB	—	
	9230	9230	9230			9230	6205DB	—	6205DB	—	
	12700	12700	12700			12100	6215DA	—	6215DA	—	
	15000	14600	15000			12100	6225DA	—	6225DA	—	
	18900	14600	18900			12100	6235DA	—	6235DA	—	
	25800	14600	25800			12100	6245DA	—	6245DA	—	
	1003	0.087~0.867	0.105~1.05			4050	4050	4050	4050	6180DB	—
5000				5000	5000	5000	6185DB	—	6185DB	—	
6380				6380	6380	6380	6190DB	—	6190DB	—	
7960				7960	7960	7960	6195DB	—	6195DB	—	
9300				9300	9300	9300	6205DB	—	6205DB	—	
12700				12700	12700	12700	6215DA	—	6215DA	—	
15900				15900	15900	14500	6225DA	—	6225DA	—	
20500				17400	20500	14500	6235DA	—	6235DA	—	
25800				17400	25800	14500	6245DA	—	6245DA	—	

- 注) 1. ご使用にあたっては表中の出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数はバイエル無段変速機のスリップを算入していません。バイエル部で4~8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については5ページをご参照ください。  
4. 6165の立形については、減速比71、87は製作しておりません。

# D形バイエル・バイエルサイクロ機種一覧 3.7kW×4P (プレミアム効率三相モータ)

	変速比	横形	立形
基準形	1:10	BHHM-N5D-EP BHH-N5D	BVFM-N5D-EP

仕様	横形	立形
バイエル	BHHM-N**D-EP	BVFM-N**D-EP
サイクロ付き 減速比1/6~	CHHBMN**D-□□□□-EP	CVVBMN**D-□□□□-EP

注) BHHはモータなし

\*\* : モータ容量 □□□□ : 枠番

基準形	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 寸法	立形	寸法 寸法
				低速	高速	低速	高速				
基準形	—	87.0~870	105~1050	107	32.5	88.7	26.9	—	67	—	68
サイクロ減速機1段形付	6	14.5~145	17.5~175	610	185	505	153	6165	69	6165	70
	8	10.9~109	13.1~131	813	247	674	205				
	11	7.91~79.1	9.55~95.5	1120	340	927	281				
	13	6.69~66.9	8.08~80.8	1320	401	1100	332				
	15	5.80~58.0	7.00~70.0	1530	463	1260	384				
	17	5.12~51.2	6.18~61.8	1730	525	1430	435				
	21	4.14~41.4	5.00~50.0	2100	648	1770	537				
	25	3.48~34.8	4.20~42.0	2100	772	2100	639				
	29	3.00~30.0	3.62~36.2	2100	895	2100	742				
	35	2.49~24.9	3.00~30.0	2100	1080	2100	895				
	43	2.02~20.2	2.44~24.4	2100	1330	2100	1100				
	51	1.71~17.1	2.06~20.6	2100	1570	2100	1300				
	59	1.47~14.7	1.78~17.8	3150	1820	3150	1510				
	71	1.23~12.3	1.48~14.8	3150	2190	3150	1820				
87	1.00~10.0	1.21~12.1	5000	2690	5000	2230	6185	69	6185	70	
サイクロ減速機2段形付	121	0.719~7.19	0.868~8.68	11400	3540	9660	2930	6215DB	—	6215DB	—
				11700	3540	—	—	6225DB	—	6225DB	—
	165	0.527~5.27	0.636~6.36	12200	4830	12200	4000	6215DB	—	6215DB	—
				14500	4830	13200	4000	6225DB	—	6225DB	—
				15900	4830	13200	4000	6235DA	—	6235DA	—
	195	0.446~4.46	0.538~5.38	12200	5700	12200	4720	6215DB	—	6215DB	—
				14500	5700	14500	4720	6225DB	—	6225DB	—
				18800	5700	15600	4720	6235DB	—	6235DB	—
	231	0.377~3.77	0.455~4.55	12500	6760	12500	5600	6215DB	—	6215DB	—
				14800	6760	14800	5600	6225DB	—	6225DB	—
				18900	6760	18400	5600	6235DA	—	6235DA	—
	273	0.319~3.19	0.385~3.85	22300	6760	—	—	6245DA	—	6245DA	—
				12500	7980	12500	6610	6215DB	—	6215DB	—
				14800	7980	14800	6610	6225DB	—	6225DB	—
	319	0.273~2.73	0.329~3.29	18900	7980	18900	6610	6235DA	—	6235DA	—
				25800	7980	21800	6610	6245DA	—	6245DA	—
				12700	9330	12700	7730	6215DB	—	6215DB	—
	377	0.231~2.31	0.279~2.79	15000	9330	15000	7730	6225DB	—	6225DB	—
				18900	9330	18900	7730	6235DA	—	6235DA	—
				25800	9330	25500	7730	6245DA	—	6245DA	—
	473	0.184~1.84	0.222~2.22	30700	9330	—	—	6255DA	—	6255DA	—
				12700	11000	12700	9130	6215DB	—	6215DB	—
				15000	11000	15000	9130	6225DB	—	6225DB	—
	559	0.156~1.56	0.188~1.88	18900	11000	18900	9130	6235DA	—	6235DA	—
25800				11000	25800	9130	6245DA	—	6245DA	—	
32500				11000	30100	9130	6255DA	—	6255DA	—	
649	0.134~1.34	0.162~1.62	12700	12700	12700	11500	6215DB	—	6215DB	—	
			16000	13800	16000	11500	6225DB	—	6225DB	—	
			20500	13800	20500	11500	6235DA	—	6235DA	—	
731	0.119~1.19	0.144~1.44	25800	13800	25800	11500	6245DA	—	6245DA	—	
			34500	13800	34500	11500	6255DA	—	6255DA	—	
			12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—	
731	0.119~1.19	0.144~1.44	16000	16000	16000	13500	6225DB	—	6225DB	—	
			20500	16300	20500	13500	6235DA	—	6235DA	—	
			25800	16300	25800	13500	6245DA	—	6245DA	—	
731	0.119~1.19	0.144~1.44	34500	16300	34500	13500	6255DA	—	—	—	
			12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—	
			16000	16000	16000	16000	6225DB	—	6225DB	—	
731	0.119~1.19	0.144~1.44	20500	15900	20500	15700	6235DA	—	6235DA	—	
			25800	15900	25800	15700	6245DA	—	6245DA	—	
			34500	15900	34500	15700	6255DA	—	6255DA	—	
731	0.119~1.19	0.144~1.44	12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—	
			16000	16000	16000	16000	6225DB	—	6225DB	—	
			20500	20500	20500	17700	6235DA	—	6235DA	—	
731	0.119~1.19	0.144~1.44	25800	21400	25800	17700	6245DA	—	6245DA	—	
			34500	21400	34500	17700	6255DA	—	6255DA	—	



	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 縦	立形	寸法 横
				低速	高速	低速	高速				
サイクロ減速機2 段形付	841	0.103~1.03	0.125~1.25	12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—
				15000	15000	15000	15000	6225DB	—	6225DB	—
				18900	18900	18900	18900	6235DA	—	6235DA	—
				25800	24600	25800	20400	6245DA	—	6245DA	—
				32500	24600	32500	20400	6255DA	—	6255DA	—
	1003	0.087~0.867	0.105~1.05	12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—
				15900	15900	15900	15900	6225DB	—	6225DB	—
				20500	20500	20500	20500	6235DA	—	6235DA	—
				25800	25800	25800	24300	6245DA	—	6245DA	—
				34500	29300	34500	24300	6255DA	—	6255DA	—

- 注) 1. ご使用にあたっては表中の出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数はバイエル無段変速機のスリップを算入していません。バイエル部で4~8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については5ページをご参照ください。  
4. 6255DAの立形については、減速比559は製作しておりません。

# D形バイエル・バイエルサイクロ機種一覧 5.5kW×4P (プレミアム効率三相モータ)

	変速比	横形	立形
基準形	1 : 10	BHHM-N8D-EP BHH-N8D	BVFM-N8D-EP

仕様	横形	立形
バイエル	BHHM-N**D-EP	BVFM-N**D-EP
サイクロ付き 減速比1/6~	CHHBMN**D-□□□□-EP	CVVBMN**D-□□□□-EP

注) BHHはモータなし

\*\* : モータ容量 □□□□ : 枠番

基準形	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 寸法	立形	寸法 寸法
				低速	高速	低速	高速				
基準形	—	87.0~870	105~1050	164	48.3	136	40.0	—	67	—	68
サイクロ減速機1段形付	6	14.5~145	17.50~175	935	275	775	228	6165	69	6165	70
	8	10.9~109	13.13~131	1250	367	1030	304				
	11	7.91~79.1	9.55~95.5	1710	505	1420	418				
	13	6.69~66.9	8.08~80.8	2030	596	1680	494				
	15	5.80~58.0	7.00~70.0	2100	688	1940	570				
	17	5.12~51.2	6.18~61.8	2100	780	2100	646				
	21	4.14~41.4	5.00~50.0	2100	964	2100	798				
	25	3.48~34.8	4.20~42.0	2100	1150	2100	950				
	29	3.00~30.0	3.62~36.2	2100	1330	2100	1100				
	35	2.49~24.9	3.00~30.0	2100	1610	2100	1330				
	43	2.02~20.2	2.44~24.4	3150	1970	3150	1630				
	51	1.71~17.1	2.06~20.6	3150	2340	3150	1940				
	59	1.47~14.7	1.78~17.8	5000	2710	5000	2240				
	71	1.23~12.3	1.48~14.8	4510	3260	4510	2700				
87	1.00~10.0	1.21~12.1	5000	3990	5000	3310					
サイクロ減速機2段形付	121	0.719~7.19	0.868~8.68	11400	5260	11400	4360	6215DB	—	6215DB	—
				13500	5260	13500	4360	6225DB	—	6225DB	—
				17900	5260	14800	4360	6235DA	—	6235DA	—
	165	0.527~5.27	0.636~6.36	12200	7170	12200	5940	6215DB	—	6215DB	—
				14500	7170	14500	5940	6225DB	—	6225DB	—
				19600	7170	19600	5940	6235DA	—	6235DA	—
				24400	7170	20200	5940	6245DA	—	6245DA	—
	195	0.446~4.46	0.538~5.38	12200	8480	12200	7020	6215DB	—	6215DB	—
				14500	8480	14500	7020	6225DB	—	6225DB	—
				19600	8480	19600	7020	6235DA	—	6235DA	—
				26200	8480	23900	7020	6245DA	—	6245DA	—
				28800	8480	—	—	6255DA	—	6255DA	—
	231	0.377~3.77	0.455~4.55	12500	10000	12500	8320	6215DB	—	6215DB	—
				14800	10000	14800	8320	6225DB	—	6225DB	—
				18900	10000	18900	8320	6235DA	—	6235DA	—
				25800	10000	25800	8320	6245DA	—	6245DA	—
				31000	10000	28300	8320	6255DA	—	6255DA	—
	273	0.319~3.19	0.385~3.85	12500	11900	12500	9830	6215DB	—	6215DB	—
				14800	11900	14800	9830	6225DB	—	6225DB	—
				18900	11900	18900	9830	6235DA	—	6235DA	—
				25800	11900	25800	9830	6245DA	—	6245DA	—
				31000	11900	31000	9830	6255DA	—	6255DA	—
	319	0.273~2.73	0.329~3.29	12700	12700	12700	11500	6215DB	—	6215DB	—
				15000	13900	15000	11500	6225DB	—	6225DB	—
18900				13900	18900	11500	6235DA	—	6235DA	—	
25800				13900	25800	11500	6245DA	—	6245DA	—	
32500				13900	32500	11500	6255DA	—	6255DA	—	
377	0.231~2.31	0.279~2.79	12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—	
			15000	15000	15000	13600	6225DB	—	6225DB	—	
			18900	16400	18900	13600	6235DA	—	6235DA	—	
			25800	16400	25800	13600	6245DA	—	6245DA	—	
			32500	16400	32500	13600	6255DA	—	6255DA	—	
473	0.184~1.84	0.222~2.22	12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—	
			16000	16000	16000	16000	6225DB	—	6225DB	—	
			20500	20500	20500	17000	6235DA	—	6235DA	—	
			25800	20600	25800	17000	6245DA	—	6245DA	—	
			34500	20600	34500	17000	6255DA	—	6255DA	—	
559	0.156~1.56	0.188~1.88	12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—	
			16000	16000	16000	16000	6225DB	—	6225DB	—	
			20500	20500	20500	20100	6235DA	—	6235DA	—	
			25800	24300	25800	20100	6245DA	—	6245DA	—	
			34500	24300	34500	20100	6255DA	—	—	—	

	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 寸法	立形	寸法 寸法
				低速	高速	低速	高速				
サイクロ減速機 2段形付	649	0.134~1.34	0.162~1.62	12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—
				15900	15900	15900	15900	6225DB	—	6225DB	—
				20500	20500	20500	20500	6235DA	—	6235DA	—
				25800	25800	25800	23400	6245DA	—	6245DA	—
				34500	28200	34500	23400	6255DA	—	6255DA	—
	731	0.119~1.19	0.144~1.44	12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—
				16000	16000	16000	16000	6225DB	—	6225DB	—
				20500	20500	20500	20500	6235DA	—	6235DA	—
				25800	25800	25800	25800	6245DA	—	6245DA	—
				34500	31800	34500	26300	6255DA	—	6255DA	—
	841	0.103~1.03	0.125~1.25	12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—
				15000	15000	15000	15000	6225DB	—	6225DB	—
				18900	18900	18900	18900	6235DA	—	6235DA	—
				25800	25800	25800	25800	6245DA	—	6245DA	—
				32500	32500	32500	30300	6255DA	—	6255DA	—
	1003	0.087~0.867	0.105~1.05	12700	12700	12700	12700	6215DB	—	6215DB	—
				15900	15900	15900	15900	6225DB	—	6225DB	—
				20500	20500	20500	20500	6235DA	—	6235DA	—
				25800	25800	25800	25800	6245DA	—	6245DA	—
				34500	34500	34500	34500	6255DA	—	6255DA	—

- 注) 1. ご使用にあたっては表中の出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数はバイエル無段変速機のスリップを算入していません。バイエル部で4~8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については5ページをご参照ください。  
4. 6255DAの立形については、減速比559は製作していません。

# D形バイエル・バイエルサイクロ機種一覧 7.5kW×4P (プレミアム効率三相モータ)

	変速比	横形	立形
基準形	1 : 10	BHHM-N10D-EP BHH-N10D	BVFM-N10D-EP

仕様	横形	立形
バイエル	BHHM-N**D-EP	BVFM-N**D-EP
サイクロ付き 減速比1/6~	CHHBMN**D-□□□□-EP	CVVBMN**D-□□□□-EP

注) BHHはモータなし

\*\* : モータ容量 □□□□ : 枠番

基準形	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 寸法 寸法	立形	寸法 寸法 寸法
				低速	高速	低速	高速				
基準形	—	87.0~870	105~1050	221	65.9	183	54.6	—	67	—	68
サイクロ減速機1段形付	6	14.5~145	17.5~175	1260	375	1040	311	6175	69	6175	70
	8	10.9~109	13.1~131	1680	501	1390	415				
	11	7.91~79.1	9.55~95.5	2310	688	1920	570				
	13	6.69~66.9	8.08~80.8	2730	813	2260	674				
	15	5.80~58.0	7.00~70.0	3140	939	2610	778				
	17	5.12~51.2	6.18~61.8	3150	1060	2960	881				
	21	4.14~41.4	5.00~50.0	3150	1310	3150	1090				
	25	3.48~34.8	4.20~42.0	3150	1560	3150	1300				
	29	3.00~30.0	3.62~36.2	3150	1810	3150	1500				
	35	2.49~24.9	3.00~30.0	3150	2190	3150	1810				
	43	2.02~20.2	2.44~24.4	5000	2690	5000	2230				
	51	1.71~17.1	2.06~20.6	5000	3190	5000	2640				
	59	1.47~14.7	1.78~17.8	7960	3690	7960	3060				
71	1.23~12.3	1.48~14.8	7960	4440	7960	3680					
87	1.00~10.0	1.21~12.1	7960	5440	7960	4510					
サイクロ減速機2段形付	121	0.719~7.19	0.868~8.68	13500	7170	13500	5940	6225DB	—	6225DB	—
				18700	7170	18700	5940	6235DB	—	6235DB	—
				20500	7170	20000	5940	6245DB	—	6245DB	—
				24100	7170	—	—	6255DA	—	6255DA	—
	165	0.527~5.27	0.636~6.36	14500	9780	14500	8100	6225DB	—	6225DB	—
				19600	9780	19600	8100	6235DB	—	6235DB	—
				26200	9780	26200	8100	6245DB	—	6245DB	—
				31200	9780	27200	8100	6255DA	—	6255DA	—
	195	0.446~4.46	0.538~5.38	14500	11600	14500	9580	6225DB	—	6225DB	—
				19600	11600	19600	9580	6235DB	—	6235DB	—
				26200	11600	26200	9580	6245DB	—	6245DB	—
				31200	11600	31200	9580	6255DA	—	6255DA	—
	231	0.377~3.77	0.455~4.55	14800	13700	14800	11300	6225DB	—	6225DB	—
				18900	13700	18900	11300	6235DB	—	6235DB	—
				25800	13700	25800	11300	6245DB	—	6245DB	—
				31000	13700	31000	11300	6255DA	—	6255DA	—
	273	0.319~3.19	0.385~3.85	14800	14800	14800	13400	6225DB	—	6225DB	—
				18900	16200	18900	13400	6235DB	—	6235DB	—
				25800	16200	25800	13400	6245DB	—	6245DB	—
				31000	16200	31000	13400	6255DA	—	6255DA	—
	319	0.273~2.73	0.329~3.29	15000	15000	15000	15000	6225DB	—	6225DB	—
				18900	18900	18900	15700	6235DB	—	6235DB	—
				25800	18900	25800	15700	6245DB	—	6245DB	—
				32500	18900	32500	15700	6255DA	—	6255DA	—
	377	0.231~2.31	0.279~2.79	15000	15000	15000	15000	6225DB	—	6225DB	—
				18900	18900	18900	18500	6235DB	—	6235DB	—
				25800	22300	25800	18500	6245DB	—	6245DB	—
				32500	22300	32500	18500	6255DA	—	6255DA	—
473	0.184~1.84	0.222~2.22	16000	16000	16000	16000	6225DB	—	6225DB	—	
			20500	20500	20500	20500	6235DB	—	6235DB	—	
			25800	25800	25800	23200	6245DB	—	6245DB	—	
			34500	28000	34500	23200	6255DA	—	6255DA	—	
				46000	28000	46000	23200	6265DA	—	6265DA	—
				68200	2800	68200	23200	6275DA	—	6275DA	—

	減速比	入力回転数 50Hz 1450r/min	入力回転数 60Hz 1750r/min	出力トルクN・m				枠番			
		出力回転数 r/min	出力回転数 r/min	50Hz		60Hz		横形	寸法 寸法	立形	寸法 寸法
				低速	高速	低速	高速				
サイク口減速機2段形付	559	0.156~1.56	0.188~1.88	16000	16000	16000	16000	6225DB	—	6225DB	—
				20500	20500	20500	20500	6235DB	—	6235DB	—
				25800	25800	25800	25800	6245DB	—	6245DB	—
				34500	33100	34500	27500	6255DA	—	—	—
				46000	33100	46000	27500	6265DA	—	6265DA	—
				68200	33100	68200	27500	6275DA	—	6275DA	—
	649	0.134~1.34	0.162~1.62	15900	15900	15900	15900	6225DB	—	6225DB	—
				20500	20500	20500	20500	6235DB	—	6235DB	—
				25800	25800	25800	25800	6245DB	—	6245DB	—
				34500	34500	34500	31900	6255DA	—	6255DA	—
				46000	38500	46000	31900	6265DA	—	6265DA	—
				68200	38500	68200	31900	6275DA	—	6275DA	—
	731	0.119~1.19	0.144~1.44	16000	16000	16000	16000	6225DB	—	6225DB	—
				20500	20500	20500	20500	6235DB	—	6235DB	—
				25800	25800	25800	25800	6245DB	—	6245DB	—
				34500	34500	34500	34500	6255DA	—	6255DA	—
				46000	43300	46000	35900	6265DA	—	6265DA	—
				68200	43300	68200	35900	6275DA	—	6275DA	—
	841	0.103~1.03	0.125~1.25	15000	15000	15000	15000	6225DB	—	6225DB	—
				18900	18900	18900	18900	6235DB	—	6235DB	—
25800				25800	25800	25800	6245DB	—	6245DB	—	
32500				32500	32500	32500	6255DA	—	6255DA	—	
46000				46000	46000	41300	6265DA	—	6265DA	—	
68200				49900	68200	41300	6275DA	—	6275DA	—	
1003	0.087~0.87	0.105~1.05	15900	15900	15900	15900	6225DB	—	6225DB	—	
			20500	20500	20500	20500	6235DB	—	6235DB	—	
			25800	25800	25800	25800	6245DB	—	6245DB	—	
			34500	34500	34500	34500	6255DA	—	6255DA	—	
			46000	46000	46000	46000	6265DA	—	6265DA	—	
			68200	59500	68200	49300	6275DA	—	6275DA	—	

- 注) 1. ご使用にあたっては表中の出力トルク以内でご使用ください。  
2. 出力回転数はバイエル無段変速機のスリップを算入していません。バイエル部で4~8%のスリップがあるものとしてお選びください。  
3. 形式記号については5ページをご参照ください。  
4. 6255DAの立形については、減速比559は製作していません。