

# 技術資料 モータブレーキ オプション

## バイエル・サイクロ可変減速機ブレーキトルク製作範囲

標準仕様のブレーキトルクと製作可能なブレーキトルクは表 55 の通りです。  
出荷後のブレーキトルクの変更は困難です。必ずご注文時にご指定下さい。

表 55 ブレーキトルク

ブレーキ形式	モータ容量 (kW)			ブレーキトルク (動摩擦トルク) (N・m)	
	三相モータ	プレミアム効率三相モータ		標準トルク	製作可能トルク
	4P	4P	6P		
FB-02A1	0.2	—	—	1.3	0.7
FB-05A1	0.4	—	—	3.0	2.0 1.0 0.7
FB-1E	—	0.75	—	5.5	4.0 3.0
FB-2E	—	1.5	—	11	7.5 5.0
FB-3E	—	2.2	—	15	10 6.0
FB-5E	—	3.7	—	30	20 10
FB-8E	—	5.5	—	40	30 20
FB-10E	—	7.5	—	60	40 20
FB-15E	—	11	—	80	60 40
FB-20	—	—	11	120	85 60
			15	150	120 85
FB-30	—	—	22	220	175 120
			30		
ESB-250 (横形) ESB-250-2 (立形)	—	—	30	横形 320	横形 266 212 160
				立形 292	立形 244 195 146